

binari elettrificati / electrified tracks



DKM

Dimmerabile / Dimmable

Il binario monofase dimmerabile DKM è disponibile in differenti lunghezze per applicazioni a plafone, a sospensione e a incasso. Il binario DKM è idoneo per l'applicazione dei principali sistemi di programmazione luminosa (DALI, DMX, 1-10V). Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A corrispondente a 3680/4000W. Sono disponibili proiettori con driver DALI e appositi adattatori per binari dimmerabili DKM.

The single-phase dimmable track DKM is available in different lengths for installation on the ceiling, suspended or recessed. The DKM track is applicable with the main systems in use to control light (DALI, DMX, 1-10V). Connection to single phase 230-250V mains, total load of 16A corresponding to 3680/4000W. Spotlights including DALI drivers and specific adapters are available for DKM dimmable tracks.




LUCE DINAMICA

La possibilità di gestire, da un sistema remoto, l'intensità dei flussi luminosi di ogni singolo punto luce in modo indipendente consente un elevato livello di personalizzazione e di valorizzazione delle aree espositive. I sistemi di controllo dell'illuminazione consentono un reale miglioramento dell'efficienza energetica e permettono di creare scenografie della luce in diverse applicazioni, quali ambienti espositivi, musei, centri commerciali.


DYNAMIC LIGHT

Remote light control for the variation of the light intensity of each fitting in an independent way allows both a high level of customization and the right emphasis in exhibition areas. Light control systems make it possible to achieve real improvements in terms of energetic efficiency and to create scenic effects with light for different applications such as exhibition areas, museums, shopping centres.



CAPACITÀ DI CARICO LOAD CAPACITY

Il binario può sopportare un carico di 2 Kg ogni 200 mm. Nel caso di carico di 10 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 400 mm.



The track has a load capacity of 2 Kg every 200 mm. In case of 10 Kg load every 200 mm, a distance of 400 mm between the fixing points is recommended.



SCHEMA ELETTRICO

Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000 Watt.

WIRING DIAGRAM

Connection to single phase 230/250V mains allows a total load of 16A corresponding to 3680/4000W.



ACCESSORI

Il binario DKM é corredato da una serie di accessori dedicati (adattatore e connettori di alimentazione), e di altri in comune con il sistema quadro LKM. É obbligatorio l'uso dello specifico adattatore elettromeccanico cod. 7559.

ACCESSORIES

The DKM track system includes a range of specific accessories such as an adapter and live-ends, together with a set of other accessories, that are in common with the LKM square system. The use of the specific electro-mechanic adapter code 7559 is compulsory.



DKM
 QUADRO / SQUARE



binari elettrificati / electrified tracks


Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)
----------------	-------------------------------

Binario monofase DKM dimmerabile quadro
 DKM single-phase square dimmable track

7520-10	1000
7520-20	2000
7520-30	3000
7520-40	4000

230/250V – 16A

CE IP20



















Adattatore e alimentatori
 Adapter and live-ends

	Codice Code	Descrizione Description	Colore Colour	
	10 7559-00	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 10 Kg Electro/mechanical adapter 6A, load 10 Kg	30 31	
	10 7651-10-W 7651-11-W	Alimentazione destra / Right live-end Alimentazione sinistra / Left live-end	30 31	
	2 7661-10-W	Alimentazione centrale e giunto lineare Central connector and straight joint	30 31	

Accessori DKM
 DKM accessories

	Codice Code	Descrizione Description	Colore Colour	
	4 7655-10-W 7655-11-W	Giunto L interno / Inside L joint Giunto L esterno / Outside L joint	30 31	
	2 7656-10-W 7656-11-W	Giunto T destro / Right T joint Giunto T sinistro / Left T joint	30 31	
	2 7657-10-W	Giunto X X joint	30 31	
	2 7658-10-W	Giunto flessibile Flexible joint	30 31	

Accessori DKM
DKM accessories

	Codice Code	Descrizione Description	Colore Colour	
	4	7660-00-W Giunto mobile Mobile joint	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	6	7604Q-10-W Giunto lineare elettrificato con contatti e con blocco Electrical straight joint with stop	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	6	7654-10-W Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Mechanical straight joint with stop without electrical contacts	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	10	7625-00 Adattatore meccanico Mechanical adapter	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	10	7618-00 Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio 2000 mm Mechanical adapter with automatic locking and steel wire 2000 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	10	7617-00 Adattatore meccanico con gancio Mechanical adapter with hook	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	10	7606-05 Kit sospensione con cavo acciaio 2000 mm, piattina 120 mm Suspension kit with steel wire 2000 mm, 120 mm plate	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	10	7606-06 Kit sospensione con cavo acciaio 2000 mm, piattina 60 mm e bloccacavo automatico / Suspension kit with steel wire 2000 mm, 60 mm plate and automatic locking device	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	10	7606-00 Kit sospensione con cavo acciaio 2000 mm, piattina 60 mm Suspension kit with steel wire 2000 mm, 60 mm plate	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	4	7626-00-00 Kit sospensione con tige 1000 mm e rosone traslucido Suspension kit with pipe 1000 mm and translucent ceiling base		$\approx 850^\circ$
	10	7659-00-W Terminale di chiusura Dead end	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$
	50	7606-04-00 Piattina 120 mm Plate 120 mm		
	10	7609-00-00 Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 Nut for electro/mechanical adapter M10x1		$\approx 850^\circ$
	10	7607-00-00 Kit attacco soffitto Ceiling kit		$\approx 850^\circ$
	10	7624-00 Copertura binario 1000 mm Track cover 1000 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	$\approx 850^\circ$